



## Fiche de données de sécurité

Nom de la matière : Décapant à peinture et produit encrivore : Partie B ArmaKleen

ID FDS : 82977 FR

### Section 1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

#### Nom de la matière

Décapant à peinture et produit encrivore : Partie B ArmaKleen

#### Code du produit

6364, 6464

Code de formule 4200129

#### Synonymes

Non disponible.

#### Usage du produit

Décapant pour peintures et encres à base aqueuse constituant l'une des deux parties d'un système de décapage d'enduit. Ce système est conçu pour décaper les peintures ou les encres de l'aluminium et de l'acier. Si ce produit est utilisé en combinaison avec d'autres produits, consulter les Fiches de données de sécurité de ces produits.

#### Restrictions d'utilisation

À usage professionnel seulement.

#### FABRICANT

Church & Dwight  
The ArmaKleen<sup>MC</sup> Company  
469 North Harrison Street  
Princeton, NJ 08543, USA  
Téléphone : (800) 332-5424  
[www.churchdwight.com](http://www.churchdwight.com)

#### FOURNISSEUR (aux États-Unis)

Safety-Kleen Systems, Inc.  
42 Longwater Drive  
Norwell, MA 02061-9149  
U.S.A.  
Téléphone : 1-800-669-5740  
[www.safety-kleen.com](http://www.safety-kleen.com)

#### FOURNISSEUR (au Canada)

Safety-Kleen Canada Inc.  
25 Regan Road  
Brampton, Ontario, Canada L7A 1B2  
Téléphone : 1-800-669-5740

#### Numéro de téléphone d'urgence

Médicale : 1-888-234-1828 Chimique : 1-800-255-3924 (CHEMTEL)

#### Date de la version

5 mai 2021

#### Remplace la version du

21 mars 2021

#### Date de la version originale

1<sup>er</sup> septembre 2004

### Section 2 – IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification conforme à l'Annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17) du Canada et à l'alinéa (d) du 29 CFR 1910.1200 des États-Unis.

Corrosion/Irritation de la peau, Catégorie 1A

Lésions oculaires graves/Irritation oculaire, Catégorie 1

Sensibilisation cutanée, Catégorie 1A

Toxicité pour certains organes cibles, Expositions répétées, Catégorie 2

# Fiche de données de sécurité

Nom de la matière : Décapant à peinture et produit encrivore : Partie B ArmaKleen

ID FDS : 82977 FR

## Éléments du SGH sur les étiquettes

### Symboles



### Mention(s) de danger

Danger

### Mention d'avertissement

Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.

Peut provoquer des réactions allergiques cutanées.

Risque présumé d'effets graves pour des organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

### Conseil(s) de prudence

### Prévention

Ne pas respirer les poussières, les émanations, les gaz, le brouillard, les vapeurs, les aérosols. Se laver soigneusement après manipulation. Porter des gants/vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

### Intervention

EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la personne en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

### Stockage

Garder sous clé. Ne pas stocker à des températures inférieures à 4,4°C (40°F).

### Élimination

Éliminer le contenu/le récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale, internationale.

### Autres dangers

Les expositions répétées peuvent provoquer un assèchement ou des gerçures de la peau. Les concentrations élevées de vapeurs ou de brouillard peuvent irriter les voies respiratoires (nez, gorge et poumons).

## Section 3 - COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

N° CAS	Nom du composant	Pourcentage
7732-18-5	Eau	76-84
124-68-5	2-amino, 2-méthylpropanol	12-13
1300-72-7	Xylène sulfonate de sodium	0,95-1,05

## Fiche de données de sécurité

Nom de la matière : Décapant à peinture et produit encrivore : Partie B ArmaKleen

ID FDS : 82977 FR

23783-26-8

Acide hydroxyphosphonoacétique

0,24-0,26

### Section 4 – MESURES DE PREMIERS SECOURS

#### Inhalation

EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

#### Peau

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

#### Yeux

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la personne en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

#### Ingestion

EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

#### Symptômes/effets les plus importants

##### Aigus

Provoque des brûlures cutanées, des brûlures oculaires, des réactions allergiques cutanées. Les concentrations élevées de vapeurs ou de brouillard peuvent irriter les voies respiratoires (nez, gorge et poumons).

##### Retardés

Les expositions répétées peuvent provoquer un assèchement ou des gerçures de la peau.

#### Indication de la nécessité éventuelle d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

Administer un traitement symptomatique et de soutien. D'éventuelles lésions des muqueuses peuvent contraindre le recours au lavage gastrique.

### Section 5 – MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

#### Agents extincteurs

##### Agents extincteurs appropriés

Dioxyde de carbone, mousse classique, poudre extinctrice, eau pulvérisée, brouillard d'eau.

##### Agents extincteurs inappropriés

Ne pas utiliser de jets d'eau à haute pression.

#### Dangers spéciaux posés par le produit chimique

Danger d'incendie négligeable.

#### Produits de combustion dangereux

Les produits de décomposition et de combustion peuvent être toxiques. La combustion peut produire du monoxyde de carbone, des oxydes d'azote, des oxydes de soufre.

#### Conseils pour les pompiers

Les contenants peuvent éclater s'ils sont chauffés ou exposés à une flamme nue en continu.

## Fiche de données de sécurité

Nom de la matière : Décapant à peinture et produit encrivore : Partie B ArmaKleen

ID FDS : 82977 FR

### Mesures à prendre en cas d'incendie

Déplacer les contenants du lieu de l'incendie si cela peut être fait sans risque. Maintenir les contenants de stockage froids avec de l'eau pulvérisée. Les récipients chauffés peuvent éclater. Les récipients « vides » peuvent contenir des résidus du produit et être dangereux. Le produit n'est pas sensible aux chocs mécaniques ni aux décharges d'électricité statique.

### Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

Un appareil de protection respiratoire autonome à pression positive (APRA) et de l'équipement de protection complet sont requis en cas d'incendie.

## Section 6 – MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

### Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Porter des vêtements et de l'équipement de protection individuelle, voir la Section 8.

### Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Le produit déversé est glissant. Ne pas toucher le produit déversé accidentellement ni marcher dessus. Empêcher le personnel non indispensable et non équipé de protection de pénétrer dans la zone. Ventiler la zone et éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Contenir le déversement de façon à empêcher la contamination des eaux de surface et des égouts. Contenir le déversement sous forme liquide en vue d'une récupération éventuelle ou absorber avec une matière sorbante compatible et pelleter à l'aide d'un outil propre dans un contenant pouvant être scellé pour l'éliminer. De plus, en cas de gros déversement : Endiguer à bonne distance du déversement liquide pour le recueillir et l'éliminer plus tard.

## Section 7 – MANUTENTION ET STOCKAGE

### Précautions relatives à la sécurité de manutention

Tenir à l'écart des flammes nues. Ne pas respirer la vapeur ni le brouillard. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. Porter des gants/vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. Bien se laver après toute manipulation.

### Conditions de sécurité de stockage, y compris les incompatibilités

Garder sous clé. Ne pas stocker à des températures inférieures à 4,4°C (40°F).

Maintenir le récipient fermé de manière étanche lorsqu'il n'est pas utilisé et lors du transport. Stocker les récipients dans un endroit frais et sec. Ne pas mettre sous pression, couper, souder, braser, souder au laiton, percer ou meuler les contenants.

Tenir les contenants à l'écart des flammes nues. Les contenants vides peuvent contenir des résidus du produit et peuvent être dangereux.

### Matières incompatibles

Éviter les agents oxydants et les agents réducteurs. Peut réagir au contact avec des acides forts.

## Section 8 – CONTRÔLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

### Limites d'exposition des composants

Le Canada et l'ACGIH n'ont élaboré de limites d'exposition pour aucun des composants de ce produit.

### ACGIH – Valeurs limites d'exposition TLV (*Threshold Limit Values*) – Indices biologiques d'exposition BEI (*Biological Exposure Indices*)

Aucun des composants de ce produit ne comporte de valeur limite biologique.

### Contrôles d'ingénierie

Fournir une ventilation générale. Lorsqu'une ventilation générale adéquate n'est pas disponible, employer des enceintes isolées de sécurité, une ventilation par aspiration à la source ou d'autres installations techniques.

## Fiche de données de sécurité

Nom de la matière : Décapant à peinture et produit encrivore : Partie B ArmaKleen

ID FDS : 82977 FR

### Mesures de protection individuelle, telles que l'emploi d'équipement de protection individuelle

#### Protection des yeux et du visage

Porter des lunettes de sécurité résistantes aux projections de liquide, ainsi qu'un écran facial. Fournir une douche oculaire d'urgence et une douche de décontamination d'urgence dans l'aire de travail immédiate. Le port des lentilles de contact n'est pas recommandé.

#### Protection des voies respiratoires

Un programme de protection respiratoire rencontrant la norme de l'OSHA *General Industry Standard* 29 CFR 1910.134 aux États-Unis ou la norme de la CSA Z94.4-M1982 au Canada doit être suivi lorsque les conditions du lieu de travail nécessitent l'utilisation d'un respirateur. Consulter un hygiéniste industriel qualifié ou un professionnel de la sécurité pour obtenir des conseils sur le choix d'un respirateur.

#### Protection de la peau / Recommandations sur les gants

Lorsqu'il y a risque de contact avec la peau, porter des gants imperméables au produit ; l'emploi de gants de caoutchouc naturel (latex) ou de gants équivalents n'est pas recommandé. Afin d'éviter le contact prolongé ou répété lorsqu'il y a risque de déversements et de projections, porter un écran facial, des bottes, un tablier, une combinaison complète ou d'autres vêtements adéquats de protection résistants aux produits chimiques.

#### Équipement de protection

L'équipement de protection individuelle doit être choisi en fonction des conditions d'utilisation de cette matière. Une évaluation des dangers présents dans l'aire de travail relativement aux besoins en EPI doit être effectuée par un professionnel qualifié conformément aux exigences réglementaires. L'EPI suivant doit être considéré comme le minimum requis : lunettes de sécurité, gants et sarrau de laboratoire ou tablier.

## Section 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

<b>Apparence</b>	Liquide clair, de couleur ambre	<b>État physique</b>	Liquide
<b>Odeur</b>	Caractéristique	<b>Couleur</b>	Ambre
<b>Seuil olfactif</b>	Non disponible	<b>pH</b>	11,5 (solution aqueuse)
<b>Point de fusion</b>	-6°C (21,20°F)	<b>Point d'ébullition</b>	100°C (212°F)
<b>Intervalle des points d'ébullition</b>	Non disponible	<b>Point de congélation</b>	Non disponible
<b>Vitesse d'évaporation</b>	(égale à l'eau)	<b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>	Non disponible
<b>Température d'auto-inflammation</b>	Non disponible	<b>Point d'éclair</b>	> 100°C (212°F)
<b>Limite inférieure d'explosivité</b>	Non disponible	<b>Température de décomposition</b>	Non disponible
<b>Limite supérieure d'explosivité</b>	Non disponible	<b>Pression de vapeur</b>	Non disponible
<b>Densité de vapeur (air=1)</b>	Non disponible	<b>Densité relative (eau=1)</b>	1,01
<b>Solubilité dans l'eau</b>	(Complète)	<b>Coefficient de partage : n-octanol/eau</b>	Non disponible
<b>Viscosité</b>	Non disponible	<b>Viscosité cinématique</b>	Non disponible

## Fiche de données de sécurité

Nom de la matière : Décapant à peinture et produit encrivore : Partie B ArmaKleen

ID FDS : 82977 FR

<b>Solubilité (Autre)</b>	Non disponible	<b>Masse volumique</b>	Non disponible
<b>Masse moléculaire</b>	Non disponible		
<b>Composés organiques volatils (Tel que réglementé)</b>	14,5 % en masse ; 1,22 lb/gallon US ; 146 g/L ; Conformément au 40 CFR Partie 51.100(s) Pression partielle composée des COV à 20°C = 0,002 mm Hg Consulter l'organisme de réglementation de la pollution atmosphérique de votre province/État/local et ses règles/règlements pour obtenir des directives propres à votre région.		

### Section 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

#### Réactivité

Peut réagir au contact avec des acides forts.

#### Stabilité chimique

Stable à des températures et pressions normales.

#### Risque de réactions dangereuses

La polymérisation est inconnue à des températures et pressions normales. Ne réagit pas avec l'eau.

#### Conditions à éviter

Éviter les flammes nues ou la lumière solaire directe.

#### Matières incompatibles

Éviter les agents oxydants, les agents réducteurs, les acides forts.

#### Produits de décomposition dangereux

Oxydes de carbone, d'azote et de soufre. Voir aussi la SECTION 5 : PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX.

#### Produits de décomposition thermique

Monoxyde de carbone, oxydes d'azote (NOx), hydrogène, oxydes de soufre.

### Section 11 – DONNÉES TOXICOLOGIQUES

#### Informations sur les voies d'exposition probables

##### Respiratoire

Peut provoquer de l'irritation.

##### Cutanée

Provoque des brûlures. Peut provoquer des réactions allergiques cutanées.

##### Oculaire

Provoque des brûlures oculaires.

##### Ingestion

Peut provoquer de l'irritation.

#### Toxicité aiguë et chronique

##### Analyse des composants - DL50/CL50

Les composants de cette matière ont fait l'objet d'un examen dans diverses sources ; les paramètres ultimes choisis que voici sont publiés :

##### **2-amino, 2-méthylpropanol (124-68-5)**

Oral DL50 Rat 2900 mg/kg (dans de la solution saline physiologique) ; Dermique DL50 Lapin > 2000 mg/kg (aucun décès ne s'est produit)

##### **Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)**

Oral DL50 Rat 1000 mg/kg

## Fiche de données de sécurité

Nom de la matière : Décapant à peinture et produit encrivore : Partie B ArmaKleen

ID FDS : 82977 FR

### Données sur la toxicité du produit

#### Estimation de la toxicité aiguë

Dermique	> 2000 mg/kg
Oral	> 2000 mg/kg

#### Effets immédiats

Provoque des brûlures, des brûlures oculaires, des brûlures cutanées. Peut provoquer des réactions allergiques cutanées. Les concentrations élevées de vapeurs ou de brouillard peuvent irriter les voies respiratoires (nez, gorge et poumons).

#### Effets retardés

Les expositions répétées peuvent provoquer un assèchement ou des gerçures de la peau..

#### Données sur l'irritation/la corrosivité

Provoque des brûlures. Les concentrations élevées de vapeurs ou de brouillard peuvent irriter les voies respiratoires (nez, gorge et poumons).

#### Sensibilisation respiratoire

D'après les informations dont on dispose actuellement, aucune sensibilisation connue chez l'homme n'est associée à ce produit.

#### Sensibilisation cutanée

Peut provoquer des réactions allergiques cutanées.

#### Cancérogénicité des composants

Aucun des composants de ce produit n'est répertorié par l'ACGIH, le CIRC, le NTP, le DFG ou l'OSHA.

#### Mutagenicité pour les cellules germinales

D'après les informations dont on dispose actuellement, aucune tératogénicité connue n'est associée à ce produit. Des données expérimentales semblent indiquer que ce produit ne cause pas de mutagenèse.

#### Données sur les effets tumorigènes

On ne dispose d'aucune donnée.

#### Toxicité pour la reproduction

D'après les informations dont on dispose actuellement, aucune toxicité connue pour la reproduction n'est associée à ce produit.

#### Toxicité pour certains organes cibles – Exposition unique

Aucun organe cible n'est identifié.

#### Toxicité pour certains organes cibles – Exposition répétée

Risque présumé d'effets graves pour des organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

#### Danger par aspiration

D'après les données dont on dispose, les critères de classification ne sont pas rencontrés.

#### Troubles médicaux existants pouvant être aggravés par l'exposition

Les personnes souffrant déjà de troubles respiratoires (nez, gorge et poumons), oculaires (yeux) et/ou cutanés (peau) peuvent être plus sensibles aux effets de l'exposition.

## Section 12 – DONNÉES ÉCOLOGIQUES

#### Analyse des composants – Toxicité aquatique

2-amino, 2-méthylpropanol	124-68-5
Poissons :	CL50 96 h Lepomis macrochirus 190 mg/L [statique]

## Fiche de données de sécurité

Nom de la matière : Décapant à peinture et produit encrivore : Partie B ArmaKleen

ID FDS : 82977 FR

Algues :	CE50 72 h Desmodesmus subspicatus 520 mg/L IUCLID
Invertébrés :	CE50 48 h Daphnia magna 193 mg/L IUCLID

### Toxicité pour les invertébrés

On ne dispose d'aucune information supplémentaire.

### Persistence et dégradabilité

On ne dispose d'aucune information sur le produit.

### Potentiel de bioaccumulation

On ne dispose d'aucune information sur le produit.

### Mobilité

On ne dispose d'aucune information sur le produit.

## Section 13 – DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION DU PRODUIT

### Méthodes d'élimination

Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux, d'État et locaux. Des règlements pourraient aussi s'appliquer aux contenants vides. La responsabilité de l'élimination correcte de la matière résiduelle incombe à son propriétaire.

Contactez ArmaKleen en ce qui concerne le recyclage ou l'élimination correcte.

## Section 14 – INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### Information du DOT américain :

**Appellation réglementaire :** *CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S., (Contains: amines)*

**Classe de risques :** 8

**N° UN/NA :** UN3267

**Groupe d'emballage :** III

**Plaque(s)-étiquette(s) requise(s) :** 8

### Information de l'IATA :

**Appellation réglementaire :** *CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S., (Contains: amines)*

**Classe de risques :** 8

**N° UN :** UN3267

**Groupe d'emballage :** III

**Plaque(s)-étiquette(s) requise(s) :** 8

### Information de l'IMDG :

**Appellation réglementaire :** *CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S., (Contains: amines)*

**Classe de risques :** 8

**N° UN :** UN3267

**Groupe d'emballage :** III

**Plaque(s)-étiquette(s) requise(s) :** 8

## Fiche de données de sécurité

Nom de la matière : Décapant à peinture et produit encrivore : Partie B ArmaKleen

ID FDS : 82977 FR

### Information sur le TMD canadien :

**Appellation réglementaire :** LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, ORGANIQUE, N.S.A. (Contient : amines)

**Classe de risques :** 8

**N° UN :** UN3267

**Groupe d'emballage :** III

**Plaque(s)-étiquette(s) requise(s) :** 8

### International Bulk Chemical Code (recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques)

Cette matière contient l'un ou plusieurs des produits chimiques suivants tenus d'être identifiés en tant que produits chimiques dangereux en vrac en vertu du Code IBC.

2-amino, 2-méthylpropanol	124-68-5
Code IBC :	Catégorie Z

## Section 15 – INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

### Règlements canadiens

#### LCPE – Liste des substances d'intérêt prioritaire

Aucun des composants de ce produit ne figure dans la liste.

#### Substances appauvrissant la couche d'ozone

Aucun des composants de ce produit ne figure dans la liste.

#### Conseil canadien des ministres de l'environnement – Recommandations pour la qualité des sols

Aucun des composants de ce produit ne figure dans la liste.

#### Conseil canadien des ministres de l'environnement – Recommandations pour la qualité de l'eau

Aucun des composants de ce produit ne figure dans la liste.

### Réglementation fédérale des États-Unis

Aucun des composants de ce produit n'est répertorié en vertu des articles 302/304 de la SARA (40 CFR 355 Appendice A), de l'article 313 de la SARA (40 CFR 372.65), de la CERCLA (40 CFR 302.4), de l'alinéa 12(b) de la TSCA, ou ne nécessite un plan de sécurité du procédé (*process safety plan*) de l'OSHA.

### Article 311/312 de la SARA (40 CFR 370 Sous-parties B et C) : Catégories de déclaration de 2016

**Dangers aigus pour la santé :** Oui **Dangers chroniques pour la santé :** Non **Incendie :** Non **Pression :** Non

**Réactivité :** Non

### Règlements des États américains

2-amino, 2-méthylpropanol (124-68-5) ; Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7) ; Acide hydroxyphosphonoacétique (23783-26-8)

MA	NJ	PA
Oui	Oui	Oui

### Loi américaine intitulée *California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (Proposition 65)*

Non répertorié en vertu de la Proposition 65 de la Californie.

### Analyse des composants – Inventaire

2-amino, 2-méthylpropanol (124-68-5)

É-U	CAN	AU	CN	UE	JP - ENCS	JP - ISHL	KR KECI - Annexe 1	KR KECI - Annexe 2
Oui	LIS	Oui	Oui	EIN	Oui	Oui	Oui	Non
KR - REACH CCA		MX	NZ	PH	TH-TECI	TW	VN (Projet)	

## Fiche de données de sécurité

Nom de la matière : **Décapant à peinture et produit encrivore : Partie B ArmaKleen**

ID FDS : 82977 FR

Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)

É-U	CAN	AU	CN	UE	JP - ENCS	JP - ISHL	KR KECI - Annexe 1	KR KECI - Annexe 2
Oui	LIS	Oui	Oui	EIN	Oui	Oui	Oui	Non
KR - REACH CCA		MX	NZ	PH	TH-TECI	TW	VN (Projet)	
Non		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	

### Acide hydroxyphosphonoacétique (23783-26-8)

É-U	CAN	AU	CN	UE	JP - ENCS	JP - ISHL	KR KECI - Annexe 1	KR KECI - Annexe 2
Oui	LIS	Oui	Oui	EIN	Non	Oui	Oui	Non
KR - REACH CCA		MX	NZ	PH	TH-TECI	TW	VN (Projet)	
Non		Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	

## Section 16 – AUTRES INFORMATIONS

### Autres informations

Le présent document a été préparé conformément aux exigences relatives aux FDS de la norme 29 de l'OSHA sur la communication des dangers CFR 1910.1200 des États-Unis et du *Règlement sur les produits dangereux* (RPD) du Canada.

### Classement des dangers selon la NFPA

Santé : 3 Incendie : 0 Instabilité : 0

Échelle des dangers : 0 = Minimale 1 = Léger 2 = Modéré 3 = Grave 4 = Sévère

### Résumé des changements

Mise à jour du numéro de téléphone pour les urgences chimiques et des informations sur les COV

### Clé/légende

*ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists* (États-Unis) ; *ADR - European Road Transport* (Europe) ; *AU - Australie* ; *BEI - Biological Exposure Indices* (indices biologiques d'exposition) ; *BOD - Biochemical Oxygen Demand* (DBO - demande biochimique en oxygène) ; *C - Celsius* ; *CAN - Canada* ; *CA/MA/MN/NJ/PA - Californie / Massachusetts / Minnesota / New Jersey / Pennsylvanie* ; *CAS - Chemical Abstracts Service* (États-Unis) ; *CERCLA - Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act* (États-Unis) ; *CE - Commission européenne (EC - European Commission)* ; *CEE - Communauté économique européenne* (anciennement) aujourd'hui : *UE - Union européenne* ; *CFR - Code of Federal Regulations* (États-Unis) (code des règlements fédéraux) ; *EU - European Union* (UE - Union européenne) ; *CIRC - Centre International de Recherche sur le Cancer (IARC - International Agency for Research on Cancer)* ; *CLP - Classification, Labelling, and Packaging* (États-Unis) (classification, étiquetage et emballage) ; *CN - Chine* ; *CPR - Controlled Products Regulations* (RPC - Règlement sur les produits contrôlés) (Canada) ; *DBO - demande biochimique en oxygène (BOD - Biochemical Oxygen Demand)* ; *DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft* (Allemagne) ; *DL50/CL50 - Dose létale 50/Concentration létale 50 (DL50/CL50 - Lethal Dose 50/Lethal Concentration 50)* ; *DOT - Department of Transportation* (États-Unis) ; *DSD - Dangerous Substance Directive* (États-Unis) (signalisation des substances Dangereuses) ; *LIS - Domestic Substances List* (LIS - Liste intérieure des substances) (Canada) ; *EC - European Commission* (CE - Commission européenne) ; *EEC - European Economic Community* (anciennement), aujourd'hui : *EU - European Union*, *CEE - Communauté économique européenne* (anciennement), aujourd'hui : *UE - Union européenne* ; *EIN - European Inventory* (Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes) ; *EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances* (Europe) (Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes) ; *ENCS - Japan Existing and New Chemical Substance Inventory* (inventaire japonais des substances chimiques existantes et nouvelles) ; *EPA - Environmental Protection Agency* (États-Unis) (agence des États-Unis pour la protection de

## Fiche de données de sécurité

Nom de la matière : Décapant à peinture et produit encrivore : Partie B ArmaKleen

ID FDS : 82977 FR

l'environnement) ; États américains (MA – Massachusetts, MN – Minnesota, NJ – New Jersey, PA – Pennsylvanie, CA – Californie) ; É-U – États-Unis (*US – United States*) ; *EU – European Union* (UE – Union européenne) ; F – Fahrenheit ; *IARC – International Agency for Research on Cancer* (CIRC – Centre International de Recherche sur le Cancer) ; *IATA – International Air Transport Association* (Association du Transport Aérien International) ; *ICAO – International Civil Aviation Organization* (OACI – Organisation de l'aviation civile internationale) ; *IDL – Ingredient Disclosure List* (LDI – Liste de divulgation des ingrédients) (Canada) ; *IDLH – Immediately Dangerous to Life and Health* (présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé) ; *IMDG – International Maritime Dangerous Goods* ; *ISHL – Japan Industrial Safety and Health Law* (Loi japonaise sur la santé et la sécurité) ; *IUCLID – International Uniform Chemical Information Database* (base de données internationales pour des informations chimiques uniformes) ; JP – Japon ; *KECI – Korea Existing Chemicals Inventory* (inventaire coréen des produits chimiques existants) ; *KECL – Korea Existing Chemicals List* (liste coréenne des produits chimiques existants) ; Kow – coefficient de partage octanol-eau (*Kow – Octanol/water partition coefficient*) ; *Kow – Octanol/water partition coefficient* (Kow – coefficient de partage octanol-eau) ; KR – Korea (Corée) ; *DL50/CL50 – Lethal Dose 50/Lethal Concentration 50* (DL50/CL50 – Dose létale 50/Concentration létale 50) ; LDI – Liste de divulgation des ingrédients) (Canada) (*IDL – Ingredient Disclosure List*) ; *LEL – Lower Explosive Limit* (LIE – limite inférieure d'explosivité) ; LES – Liste extérieure des substances (Canada) (*NLIS – Non-Domestic Substance List*) ; LIE – limite inférieure d'explosivité (*LEL – Lower Explosive Limit*) ; LIS – Liste intérieure des substances (Canada) (*LIS Domestic Substances List*) ; *LLV – Level Limit Value* ; *LOLI – List Of Lists™* (liste des listes) – *ChemADVISOR's Regulatory Database* ; *MAK – Maximum Concentration Value in the Workplace* (valeurs de concentration maximales en milieu de travail) ; *MEL – Maximum Exposure Limits* (LSE – limites supérieures d'exposition) ; MX – Mexique ; *NLIS – Non-Domestic Substance List* (LES – Liste extérieure des substances) (Canada) ; *NFPA – National Fire Protection Agency* (États-Unis) ; *NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health* (États-Unis) ; *NJTSR – New Jersey Trade Secret Registry* (États-Unis) ; *NTP – National Toxicology Program* (États-Unis) ; NZ – Nouvelle-Zélande ; OACI – Organisation de l'aviation civile internationale (*ICAO – International Civil Aviation Organization*) ; *OSHA – Occupational Safety and Health Administration* (États-Unis) ; *PEL – Permissible Exposure Limit* (PEL – Limite d'exposition admissible) ; PH – Philippines ; *RCRA – Resource Conservation and Recovery Act* (États-Unis) ; *REACH – Registration, Evaluation, Authorisation, and restriction of Chemicals* (enregistrement, évaluation, autorisation et restrictions des produits chimiques) ; *RID – European Rail Transport* (Transport ferroviaire) (Europe) ; *RPC – Règlement sur les produits contrôlés* (Canada) (*CPR – Controlled Products Regulations*) ; *RTECS – Registry of Toxic Effects of Chemical Substances®* (États-Unis) ; *SARA – Superfund Amendments and Reauthorization Act* (États-Unis) ; *SIMDUT – Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail* (Canada) (*WHMIS – Workplace Hazardous Materials Information System*) ; *STEL – Short-term Exposure Limit* (limite d'exposition de courte durée) ; *STEV – Short-term Exposure Value* (valeur STEL – valeur limite pour une exposition de courte durée) ; *TCCA – Korea Toxic Chemicals Control Act* (loi coréenne sur le contrôle des produits chimiques toxiques) ; *TDG – Transportation of Dangerous Goods* (TMD – Transport de marchandises dangereuses) (Canada) ; *TMD – Transport de marchandises dangereuses* (Canada) (*TDG – Transportation of Dangerous Goods*) ; *TLV – Threshold Limit Value* (TLV ou VLE – Valeur limite d'exposition, Canada et Mexique) ; *TLV-TWA – valeur limite d'exposition pondérée en fonction du temps* (*TWAEV – time-weighted average exposure value*) ; *TPQ – Threshold Planning Quantity* (quantité seuil prévue) ; *TQ – Threshold Quantity* (quantité seuil) ; *TSCA – Toxic Substances Control Act* (États-Unis) ; TW – Taiwan ; *TWA – Time Weighted Average* (moyenne pondérée en fonction du temps) ; *TWAEV – time-weighted average exposure value* (TLV-TWA – valeur limite d'exposition pondérée en fonction du temps) ; UE – Union européenne, (*EU – European Union*) ; *UEL – Upper Explosive Limit* (LES – limite supérieure d'explosivité) ; *UN/NA – United Nations/North American* (Nations Unies/Amérique du Nord) ; *US – United States* (É-U – États-Unis) ; VLE – Valeur limite d'exposition (Canada et Mexique) ; VN NCI (Projet) – *Vietnam National Chemicals Inventory* (NCI) (inventaire national des produits chimiques du Vietnam) (Projet) ; *WHMIS – Workplace Hazardous Materials Information System* (SIMDUT – Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail) (Canada).

### Autres informations

#### Avis de non responsabilité

L'utilisateur assume tout risque se rattachant à l'utilisation de ce produit. Au meilleur de notre connaissance, les renseignements figurant dans la présente sont exacts. Toutefois, ArmaKleen se dégage de toute responsabilité quelle qu'elle soit relative à l'exactitude ou au caractère complet des renseignements fournis dans la présente. Aucune représentation ou garantie, explicite ou implicite, du caractère de la qualité marchande ou de la convenance à une fin particulière ou de toute autre nature n'est exprimée par la présente en ce qui concerne les renseignements ou le produit auquel se rapportent lesdits renseignements. Les données contenues dans cette fiche s'appliquent au produit tel qu'il est fourni à l'utilisateur.